

Karta Techniczna produktu TECHFORM Suflon

Opis produktu:

Techform Suflon to suchy smar PTFE w aerozolu. Zawiera mikronizowany proszek 100 %-ego PTFE. Nie zawiera w swoim składzie żadnych substancji smarnych i oleistych. Naniesiony na powierzchnie wysycha natychmiast po aplikacji, pozostawiając ją suchą, czystą, śliską, pokrytą proszkiem o ekstremalnie niskim współczynniku tarcia. Techform Suflon tworzy efektywną warstwę smarującą na każdym materiale: drewnie, metalu, plastiku, skórze, tkaninie, gumie itp. Smarująca warstwa ochrona jest bardzo cienka, bardzo przyczepna, nie oleista i penetruje najmniejsze zakamarki.

Zalety:

- Łatwy w użyciu. Posiada główkę rozpyłową z rurką kapilarną do precyzyjnej aplikacji.
- Efektywny w małych ilościach.
- Znakomite właściwości rozdzielające i smarne
- Nie tłusty, nie barwiący, odporny na działanie chemikaliów i wody.
- Nie przyciąga kurzu, brudu, piasku.

Obszary stosowania:

Techform Suflon jest wielofunkcyjnym środkiem smarnym i rozdzielającym do wszystkich zastosowań w których nie mogą być użyte środki smarne na bazie olejowej.

Przetwórstwo gum i kauczuków jako środek rozdzielający.

- Maszyny pakujące – jako środek zmniejszający tarcie pomiędzy mechanizmami, nie przyciąga kurzu ani brudu. Pasy transmisyjne i przenośnikowe, łańcuchy, zgrzewadła.
- Smarowanie napędów łańcuchowych, przekładniowych i taśmowych pracujących na wolnym powietrzu lub w zapyłonym środowisku np. włókiennictwo.

Wybrane właściwości:

- Postać: aerozol, bezbarwny.
- Zapach: charakterystyczny.
- Zakres temperatur pracy po odparowaniu rozpuszczalnika: -180 °C do + 240 °C
- Palność: skrajnie łatwopalny.



- Smarowanie uszczelek na kołnierzach, uszczelnieniach, kryzach, wałach w celu ułatwienia późniejszego demontażu, a także na dotarciu uszczelnień.
- W przemyśle drzewnym, meblarskim do smarowania powierzchni ślizgowych. Prowadnice okien, szuflad, drzwi.
- Czyste smarowanie precyzyjnych okładów napędowych z TS.
- Do uszlachetniania starych powłok smarnych i smarów pracujących w wysokich temperaturach.
- Do smarowania kołowrotek, linek w pancerzu, wózków, knag itp. w żeglarstwie i wędkarstwie.

Sposób użycia:

Preparat jest zawiesiną, przed użyciem należy wstrząsnąć opakowaniem.

Nanosić spryskując z odległości około 20 do 30 cm lub miejscowo przy wykorzystaniu rurki dozującej.

Pakowanie:

- opakowanie 400 ml, 20 szt. w kartonie.

Wskazówki dla użytkownika:

Preparat zawiera łatwopalne ciecze i gazy. Podczas nanoszenia pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem. Chronić przed źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturach poniżej 50°C, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu.

Ostrzeżenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego. Informacje zawarte w karcie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń i podane są w dobrej wierze. Podane informacje nie mogą być stosowane w zastępstwie niezbędnych testów, które jako jedyne mogą zapewnić użytkownika, że produkt niniejszy jest odpowiedni dla jego celów. Odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych spoczywa na użytkowniku. Prosimy aby użytkownik sprawdził czy jest w posiadaniu najnowszej wersji Karty Charakterystyki. Firma Techplast udziela wszelkich dodatkowych informacji.