

## Karta Techniczna produktu

### Emulsja Silikonowa typ 35-65

<p><b>Opis produktu:</b> Emulsja silikonowa typ 35-65 jest niejonową wodną emulsją oleju polimetylosilikonowego o stężeniu od 35% do 65%. Może być stosowana w wielu gałęziach przemysłu.</p> <p><b>Zalety:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Doskonała odporność na podgrzewanie: nie ulega rozkładowi pod wpływem temperatury.</li><li>• Obojętność chemiczna.</li><li>• Dobre własności hydrofobowe.</li><li>• Całkowita niemierzalność z niektórymi substancjami organicznymi.</li><li>• Dobre własności smarne.</li><li>• Ożywienie kolorów (przemysł tekstylny).</li></ul>	<p><b>Sposób użycia:</b> Rozcieńczać wodą destylowaną lub demineralizowaną w dowolnym stosunku, do uzyskania oczekiwanego stężenia. Nanosić pędzlem lub przy użyciu spryskiwacza.</p> <p><b>Pakowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• opakowanie 1 l, 5l, 10l, 20l</li></ul>
<p><b>Obszary stosowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jako środek oddzielający w przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych, odlewnictwie.</li><li>• Do stabilizowania wyrobów z włókien syntetycznych.</li><li>• Jako dodatek do środków polerujących do mebli.</li><li>• Jako hydrofobowy oddzielnik przy szkleniu przemysłowym.</li><li>• Jako lubrykant, środek ożywiający kolor, środek przeciw kropelkowaniu farby w drukarniach.</li><li>• Jako dodatek do past, politur w przemyśle chemii gospodarczej, samochodowym itp.</li></ul> <p><b>Wybrane właściwości:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Postać: jednolity, mlecznobiały płyn</li><li>• Gęstość: 1 g/cm<sup>3</sup></li><li>• Zawartość części stałych - 35%-65%</li><li>• Lepkość oleju bazowego cSt - 350</li><li>• pH: - 4,0 – 9,0.</li><li>• Typ emulgatora- niejonowy</li></ul>	
<p><b>Wskazówki dla użytkownika:</b> Emulsje silikonową typ 65 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze do +35°C. Chronić przed mrozem. Przechowywany w odpowiednich warunkach produkt zachowuje przydatność do użycia przez 12 miesięcy od daty produkcji.</p> <p><b>Ostrzeżenie</b> Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego. Informacje zawarte w karcie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń i podane są w dobrej wierze. Podane informacje nie mogą być stosowane w zastępstwie niezbędnych testów, które jako jedyne mogą zapewnić użytkownika, że produkt niniejszy jest odpowiedni dla jego celów. Odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych spoczywa na użytkowniku. Prosimy aby użytkownik sprawdził czy jest w posiadaniu najnowszej wersji Karty Charakterystyki. Firma Techplast udziela wszelkich dodatkowych informacji.</p>	