

Karta Techniczna produktu

TECHFORM SUW Preparat dla monterów stolarki drzwiowej i okiennej

Opis i zastosowanie produktu:

TECHFORM SUW jest specjalistycznym preparatem do smarowania okuć w stolarnie otworowej.

- Do smarowania i konserwacji precyzyjnych mechanizmów okuć okiennych i drzwiowych: zawiasów, punktów ryglowania, blokad, suwaków, mechanizmów bębnekowych, prowadnic.
- Do konserwacji i usprawnienia pracy takich elementów jak klamki, zamki oraz zawiasy.
- Do konserwacji uszczelki gumowych.
- Wypiera wodę z metalowych powierzchni.

Wybrane właściwości:

- Postać: aerozol, bezbarwny
- Zapach: charakterystyczny
- Gęstość: 0,73 g/cm³
- Maksymalna temperatura pracy: 200°C
- Palność: skrajnie łatwopalny
- Rozpuszczalność: w rozpuszczalnikach, nierozpuszczalny w wodzie.

Sposób użycia:

Usunąć zanieczyszczenia ze spryskiwanych powierzchni i elementów.

Spryskiwać powierzchnie z odległości 20 - 30 cm korzystając z dyszy z aplikatorem.



Pakowanie:

- opakowanie 400 ml, 20 szt. w kartonie.

Wskazówki dla użytkownika:

Preparat zawiera łatwopalne ciecze i gazy. Podczas nanoszenia pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem. Chronić przed źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturach poniżej 50°C, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu.

Ostrzeżenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego. Informacje zawarte w karcie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń i podane są w dobrej wierze. Podane informacje nie mogą być stosowane w zastępstwie niezbędnych testów, które jako jedyne mogą zapewnić użytkownika, że produkt niniejszy jest odpowiedni dla jego celów. Odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych spoczywa na użytkowniku. Prosimy aby użytkownik sprawdził czy jest w posiadaniu najnowszej wersji Karty Charakterystyki. Firma Techplast udziela wszelkich dodatkowych informacji.